

Global Radio System



F2

Global Radio System

G.R.S. MODEL F2

Všestranný terminál

- Vestavěné GPS.
- Dlouhá životnost baterie.
- Obrazovka a klávesnice.
- SOS tísňové tlačítko.
- AUX konektor pro příslušenství.
- Skupinové a individuální volání z terminálu.



Základní technické údaje

Váha	300 g
Rozměry (s anténou)	60 (Š) x 40 (H) x 135 (D) mm
Napětí	3.3 V ~ 4.2 V (standard 3.8 V)
Pracovní proud	500 mA @ LTE 220 mA @ WCDMA
Špičkový proud	2 A
Operační teploty	-30 °C až +75 °C



Digitální / analogové rádio

Komunikační frekvence FDD-LTE	B1: 2100 MHz B7: 2600 MHz B20: 800 MHz	B3: 1800 MHz B8: 900 MHz
Komunikační frekvence WCDMA	B1: 2100 MHz B8: 900 MHz	nebo B2: 1900 MHz B5: 850 MHz
GSM	GSM / GPRS: 900 / 1800 MHz	
Maximální výstupní výkon	LTE 23 ± 2.7 dBm (Power Class 3) WCDMA 24 + 1/ -3 dBm (Power Class 3)	
Citlivost přijímače	LTE FDD ≤ -100 dBm WCDMA 900 ≤ -108 dBm WCDMA 2100 ≤ -109 dBm	
Geolokace	GPS 1.57542 GHz	
Citlivost	Catch -144 dBm, Track -159 dBm	
Datová rychlost	LTE FDD Up 50 Mbps / Down 150 Mbps WCDMA Up 5.76 Mbps / Down 42 Mbps	
Protokoly	Podporuje TCP and UDP protokoly; Podporuje PAP and CHAP použité pro PPP konektivitu; 3GPP TS 27.005; 27.007	



SCANLOCK CZ, spol. s r.o.
Březinova 1608/42
616 00 Brno
Czech Republic

Phone +420 515 917 917
E-mail info@scanlock.cz
www scanlock.cz/grs

